BoesCampers

Off Road Campers

On Road Campers
Off Road Campers
Interieurs op maat
Casco's Campers

MAN L2000 (4x4) type: Globe (in testfase)

Voertuiggegevens;
- Dagcabine
- Radio/CD
- Luchtgeveerde stoelen
- Wielbasis 3650 mm
- Motorvermogen 220 PK (Euro 2)
- ZF– 6 versnellingsbak
- Verhoogde luchtinlaat
- Tussenbak met terreinductie en langssper
- Inschakelbare vooras met dwarssper
- Inschakelbare langssper op achteras
- Paraboolveren
- Trommelremmen rondom
- Velgen 20", banden 365/80
- Bewegbare achterbumper
- RVS Dieseltank 400 liter (rechts)
- RVS Tank (gecombineerd)(links)
  - 300 liter diesel
  - 75 liter faecalien
  - 100 liter afvalwater
- RVS Bergkisten (2x)
- RVS Kist voor generator (rechts)
- RVS Spatborden
- RVS Afschermplaat voor voertuig acco's (links)
- Reservewielhouders met mechanische lier
- Service accu's 4 x 200Ah tussen chassisliggers

Opbouw;

Buitenmaten;
- Lang 4650mm, Breed 2450mm, Hoog 2300mm

Binnenmaten;
- Lang 4410mm, Breed 2210mm, Hoog 2080mm

Bevestiging opbouw op chassis;
- 4-Puntsophanging

Uniopbouw;
- Zelfdragende constructie op basis van sandwichplaten met polyester afwerking
- Wandpanelen 65mm waarvan 50 mm isolatieschuim
- Dakpaneel 80 mm waarvan 65 mm isolatieschuim
- Vloerpanneel 115mm met meegelamineerd subframe
- Polyesterplaat binnenzijde 2mm
- Polyesterplaat buitenzijde 3mm
- Hoeklijsten koudebrug vrij verlijmd

Doorgang naar cabine;
- Doorgang afsluitbaar
- Doorgang in cabine nog niet aangebracht

Toegangsdeur;
- Aluminium toegangsdeur met ingelijmde sandwichplaat
- Dubbele rubber afdichting
- 3-Puntssluiting
- Veiligheidsdeurslot
- Deur voorzien van raam met isolatieglas
- Dikte deurpanel 55mm
- Kozijn voorzien van dievenklauwen

Bergruimtes;
- Rechts van ingang hangkast voor kleding
- Rechts van ingang 5 schuiflades
- Kasten boven zitgroep
- Kasten boven 1-persoonsbed
- Aflegkast boven vriezer
- Schuiflades onder vriezer en koelkast
- Bergruimte onder zitgroep
- Bergruimte onder zitgroep

Uitvoering;
- Interieur ambachtelijk op- en ingebouwd
- Basis van 15mm berkenmultiplex met gestoomd beuken fineer
- Alle meubeldelen 6x gelakt
- Randen van deuren en schuiflades met volhout beuken latten
- Schuiflades voorzien van zware kwaliteit rails

Vloer-, wand- en plafondbedekking;
- Vloerbedekking vinyl met Sisal structuur
- Wandbekleding vinyl (afwasbaar)
- Plafondbekleding vinyl (afwasbaar)
- Zitkussens met stoffen bekleding

Ramen;
- Aluminium raamframe met isolatieglas
- Dubbele rubber afdichting
- Voorzien van tweepuntssluiting
- RVS raamgrendels
- Veiligheidsscharnieren

Dakluiken;
- Groot dakluik in woongedeelte, tegelijkertijd nooduitgang
- Dakluik is 5-voudig uittestbaar
- Klein dakluik in douche/toiletruimte
- Dakluik is 5-voudig uittestbaar

Technieknuimtes;
- Aluminium kleipframe met 55mm sandwichplaat
- Voorzien van tweepuntssluiting
- Dubbele rubber afdichting

Interieur;

Zit/slaapgedeelte;
- Zitgroep voor twee personen met tafel
- Zitgroep om te bouwen tot 1-persoons bed (1900 x 850mm)
- 1-Persoons bed achterin (2200 x 900mm)
- Oprolbare lattenbodems

Douche/toiletruimte;
- Gecombineerde douche/toiletruimte met afsluitbare deur
- Wastafel met RVS wasbak en kwaliteitskraan
- Badmeubel voorzien van onderkasten
- Kasten boven badmeubel
- Kasten boven toilet
- Voorzien van kachelradiator voor warmte en drogen
- Keramisch toilet met hakselaar (met spaarstand)
- RVS afwerking achter toilet
- RVS afwerking van leidingen naar douchekraan
- Douchebak (800 x 800 mm)
- Voorzien van dakluik

Keuken;
- HPL keukenblad met RVS wasbak en kwaliteitskraan
- 3-Pits elektrische kookplaat
- Koelkast 100 liter
- Vriezer *** 100 liter
- Keukenblok met 7 lades
- Bovenkasten
- Afzuigkap

Verlichting;
- LED verlichting rondom onder bovenkasten
- TL-verlichting (extra) in leefruimte
- LED verlichting in douche/toiletruimte
- LED verlichting in technieknuimtes

Elektrisch systeem;
- Controlepanel voor niveaus en stroomverzorging (in kast boven koelkast)
- 230VAC groepenkast met aardlekschakelaars en aparte groep voor elektrische kookplaat in technieknuimte (links)
- 24VDC groepenkast met automatische veiligheden (in kast boven koelkast)
- Service accu (Gel), capaciteit 400Ah bij 24VDC
- Accu hoofdschakelaar in technieknuimte (links)
- Laadregelaar Victron (40 amp.) met flexibele ingangsspanning (90 – 230 VAC)
- Omvormer Victron (24 VDC naar 230 VAC) met een capaciteit van 6Kw.
- Omvormer 24VDC naar 12VDC
- Twee cylinder dieselgenerator (Kubota) met een capaciteit van 3,6 Kw (24 VDC)
- Generator met automatische en handmatige start
- Generator ondergebracht in kist onder voertuig
- Veiligheidschakelaar in generatorkist

Omgeving;
- Airconditioning 2Kw. met 2 uitstroomopeningen
- Afstandbediening

Verwarming;
- Webasto dieselverwarming met 5KW capaciteit
- Vloeistofverwarming
- Verwarming middels radiator en convectoren
- Verwarming slaat aan op instelling thermostaat
- Verwarming met zomer en winterstand (i.v.m. verwaming boiler) (geregeld door elektrische ventielen)
- Verwarming boiler automatisch door thermostaat in boiler (geregeld door elektrische ventielen (zomerstand)
- Dieseltank 90 liter ten behoeve van Webasto

Watervoorziening;
- Waterpomp met opbrengst van 14 liter per minuut
- 400 liter schoonwatertank in leefruimte (vorstvrij)
- Grof en fijn waterfilters
- Boiler 15 liter (vloeistof en elektrische verwarming)
- Vuilwatertank 100 liter onder voertuig

Budgetindicatie inclusief voertuig;
150.000 euro excl. btw.